一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和７年１月分

	焼却量		焼却日
１号炉	―	t／月	―
２号炉	1,498.17	t／月	1/ 5 ～ 31
３号炉	2,179.03	t／月	1/ 4 ～ 31

	測定を行った場所	号炉	測定結果			
燃焼ガス温度	燃焼室中段	１号炉	―	～	―	℃
		２号炉	864	～	907	℃
		３号炉	883	～	915	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	１号炉	―	～	―	℃
		２号炉	195	～	195	℃
		３号炉	192	～	195	℃
CO濃度	煙突入口	１号炉	―	～	―	ppm
		２号炉	2	～	9	ppm
		３号炉	1	～	3	ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロア噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。

排ガス測定結果

令和７年１月分

施　設　名　　　１ 号 炉

排ガス採取月日　　　—

排ガス採取位置　　　煙突入口

測 定 結 果

		測定結果			規制値
ばいじん	g／Nm³	—	～	—	0.08
硫黄酸化物（ＳＯｘ）	ppm	—	～	—	1900
窒素酸化物（ＮＯｘ）	ppm	—	～	—	250
塩化水素（ＨＣｌ）	ppm	—	～	—	430

施　設　名　　　２ 号 炉

排ガス採取月日　　　1 / 5 ～ 31

排ガス採取位置　　　煙突入口

測 定 結 果

		測定結果			規制値
ばいじん	g／Nm³	0.00	～	0.00	0.08
硫黄酸化物（ＳＯｘ）	ppm	10	～	14	1900
窒素酸化物（ＮＯｘ）	ppm	57	～	63	250
塩化水素（ＨＣｌ）	ppm	5	～	12	430

施　設　名　　　３ 号 炉

排ガス採取月日　　　1 / 4 ～ 31

排ガス採取位置　　　煙突入口

測 定 結 果

		測定結果			規制値
ばいじん	g／Nm³	0.00	～	0.00	0.08
硫黄酸化物（ＳＯｘ）	ppm	3	～	6	1900
窒素酸化物（ＮＯｘ）	ppm	42	～	50	250
塩化水素（ＨＣｌ）	ppm	7	～	13	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。